

## Klarlacke und Spot-Blender

### 1K Klarlack

1 Komponente Klarlack für die schnelle Beschichtung und langfristige Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen.

#### Vorteile

- Leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Keine Farbtonabweichung
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Polierbarkeit

#### Artikelnummer

680050 transparent matt (400 ml)

10+/-2 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel

680051 transparent glänzend (400 ml)

78+/-4 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel




# Klarlacke und Spot-Blender

## Anwendungshinweise



### Spritzgänge

ca. 2 - 3 Spritzgänge mit  
30 - 40  $\mu\text{m}$ .



### Ablüftzeit

Ablüftzeit: 5 - 10 min /  
20°C



### Trocknung

#### „Infrarotgerät“

12 h / 20°C  
60 min / 45°C  
IR ca. 7 min

Weitere Angaben zur Verarbeitung siehe technisches Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt

## Untergrund

Altlackierung

## Branche

Automotive, Rail, Earthmoving, Agriculture, OEM, General-Industry